



主要諸元

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|--------|------|
| 名称・型式 | パークロボ 5W-HR-L | | | |
| 収容台数 | 10台 (うちワゴン車 2台) | | | |
| 対象自動車 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | |
| 自動車の 大きさ(最大) | 5F | 5300 | 1930 | 2100 |
| | 1F~4F | 5300 | 1930 | 1550 |
| 最大重量 | 2300kg | | | |
| 電源 | 動力 | 三相 200/220V 50/60Hz | | |
| | 照明他 | 単相 100/110V | | |
| 操作方法 | テンキー方式 | | | |
| 安全装置 | 非常停止装置 自動車の位置によるインターロック 自動車の高さによるインターロック 行過制限装置 停電時の制動装置 パレット逸走防止装置 車止め ワイヤロープ切断検出装置 ゲートのインターロック ゲート挟まれ防止装置 | | | |

※収容台数 10台以上の場合、移動式粉末消火設備の設置が義務です
 上記電源と別に単相 100/110Vの単独電源が必要です

注記 本図は参考図につき形状・寸法等は
 大まかな数値を示しております。

| | | |
|-------------|------------------------------------|----------|
| 製図 DRAWN BY | 名称 TITLE | 全体組立図 |
| 日付 DATE | EITAI MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. | 尺度 SCALE |
| 2020.3.13 | 永代機械工業株式会社 | 1/100 |